

# MACHINE

機械の動力を伝達する重要な






マシンキー



弊社は「キー」に関して永年に亘り之が製作に努力し今日に至りましたが、その独特な製作方法に依る製品は斯界にその優秀さを高く評価され、当社製品は今や最高水準のものと認められ他の追従を許さず、「キー」の使命を果すため奉仕している次第です。

尚弊社は「キー」JIS規格設定の専門委員であり、之が審議設定に当り大いに貢献しその業績を認められています。

## ■ 平行キー



単位 mm

キーの呼び寸法 b×h	適応する軸径 d	1種キーの寸法					2種キーの寸法				
		b		h		rまたはc	b		h		rまたはc
		基本寸法	寸法差(p7)	基本寸法	寸法差(h9)		基本寸法	寸法差(h8)	基本寸法	寸法差(h10)	
4×4	10以上 13以下	4	+0.024 +0.012	4	0 -0.030	0.5	4	0 -0.018	4	0 -0.048	0.5
5×5	13をこえ 20以下	5	+0.024 +0.012	5	0 -0.030	0.5	5	0 -0.018	5	0 -0.048	0.5
7×7	20をこえ 30以下	7	+0.030 +0.015	7	0 -0.036	0.5	7	0 -0.022	7	0 -0.058	0.5
10×8	30をこえ 40以下	10	+0.030 +0.015	8	0 -0.036	0.8	10	0 -0.022	8	0 -0.058	0.8
12×8	40をこえ 50以下	12	+0.036 +0.018	8	0 -0.036	0.8	12	0 -0.027	8	0 -0.058	0.8
15×10	50をこえ 60以下	15	+0.036 +0.018	10	0 -0.036	0.8	15	0 -0.027	10	0 -0.058	0.8
18×12	60をこえ 70以下	18	+0.036 +0.018	12	0 -0.043	1.2	18	0 -0.027	12	0 -0.070	1.2
20×13	70をこえ 80以下	20	+0.043 +0.022	13	0 -0.043	1.2	20	0 -0.033	13	0 -0.070	1.2
24×16	80をこえ 95以下	24	+0.043 +0.022	16	0 -0.043	1.2	24	0 -0.033	16	0 -0.070	1.2
28×18	95をこえ 110以下	28	+0.043 +0.022	18	0 -0.043	1.2	28	0 -0.033	18	0 -0.070	1.2
32×20	110をこえ 125以下	32	+0.051 +0.026	20	0 -0.052	2	32	0 -0.039	20	0 -0.084	2
35×22	125をこえ 140以下	35	+0.051 +0.026	22	0 -0.052	2	35	0 -0.039	22	0 -0.084	2
38×24	140をこえ 160以下	38	+0.051 +0.026	24	0 -0.052	2	38	0 -0.039	24	0 -0.084	2
42×26	160をこえ 180以下	42	+0.051 +0.026	26	0 -0.052	2	42	0 -0.039	26	0 -0.084	2
45×28	180をこえ 200以下	45	+0.051 +0.026	28	0 -0.052	2	45	0 -0.039	28	0 -0.084	2
50×31.5	200をこえ 224以下	50	+0.051 +0.026	31.5	0 -0.062	2	50	0 -0.039	31.5	0 -0.100	2
56×35.5	224をこえ 250以下	56	+0.062 +0.032	35.5	0 -0.062	2	56	0 -0.046	35.5	0 -0.100	2
63×40	250をこえ 280以下	63	+0.062 +0.032	40	0 -0.062	3	63	0 -0.046	40	0 -0.100	3
71×45	280をこえ 315以下	71	+0.062 +0.032	45	0 -0.062	3	71	0 -0.046	45	0 -0.100	3
80×50	315をこえ 355以下	80	+0.062 +0.032	50	0 -0.062	3	80	0 -0.046	50	0 -0.100	3
90×56	355をこえ 400以下	90	+0.072 +0.037	56	0 -0.074	3	90	0 -0.054	56	0 -0.120	3
100×63	400をこえ 450以下	100	+0.072 +0.037	63	0 -0.074	3	100	0 -0.054	63	0 -0.120	3
112×71	450をこえ 500以下	112	+0.072 +0.037	71	0 -0.074	3	112	0 -0.054	71	0 -0.120	3